



Clenol® SR Sanitärreiniger



Produktbeschreibung: **Clenol® SR Sanitärreiniger** ist ein saurer Sanitärreiniger „mit grüner Säure“ für die wirksame Reinigung säurebeständiger Materialien und Oberflächen.

Clenol® SR Sanitärreiniger reinigt gründlich, schnell sowie selbstständig und hemmt zusätzlich die Wiederanschmutzung.

Clenol® SR Sanitärreiniger entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie z. B. Rost- und Urinsteinablagerungen.

Clenol® SR Sanitärreiniger ist sparsam im Verbrauch und hinterlässt einen frischen Duft sowie streifenfreien Glanz.

Technische Daten:

| | |
|----------|-----------------------------|
| Form: | flüssig |
| Farbe: | rot |
| Dichte: | ca. 1,022 g/cm ³ |
| pH-Wert: | > 2,0 (Konz.) |

Wichtige Inhaltsstoffe: Organische Säuren und nichtionische Tenside

Materialverträglichkeit: Anwendungslösung geeignet für alle säurebeständigen Oberflächen im gesamten Bad- und Sanitärbereich wie Fliesen, Steinzeug, Porzellan, verchromte Armaturen, Edelstahl etc., nicht geeignet für säureempfindliche kalkhaltige Natursteine (z. B. Marmor, Travertin) und andere säureempfindliche Oberflächen.

Bei allen anderen Werkstoffen sind Vorversuche an geeigneten Stellen durchzuführen.

~ ÖKOLOGISCHE INDUSTRIEREINIGER ~



Abwasserverhalten:

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und Einhaltung eventuell gegebener örtlicher Vorschriften sind uns keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt geworden.

Lagerhinweise:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Frost- und Hitzeeinwirkung vermeiden.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Anwendung:

Clenol® SR Sanitärreiniger kann als Konzentrat bei starken Verschmutzungen oder in verdünnter Form zur Unterhaltsreinigung angewandt werden.

| | Konzentration: | Temperatur: |
|------------------------|----------------|--|
| Manuelle Reinigung: | 1 – 2% | RT (100% bei hartnäckigen Verschmutzungen) |
| Unterhaltsreinigung: | 0,2 – 0,3% | RT |
| Sprüh- / Schaumgeräte: | 0,5 – 3% | kalt – 50°C |
| Einscheibenmaschinen: | 0,5 – 3% | RT |

Der Ansatz mit warmem Wasser verbessert den Reinigungserfolg.

Nach einer Einwirkzeit von 1 – 2 Minuten mit klarem Wasser nachspülen.

Nicht säurefeste Fugen sind vor der Reinigung vorzuwässern.

Zertifizierungen & Zulassungen:

EU Ecolabel

